

Péto
Baraka
LUBRIFIANT



Péto
Baraka
LUBRIFIANT

PERFORMANCE

SAE 0W30

ADVANCED



PERFORMANCE

NORMES INTERNATIONALE

ACEA C2

API SP



HOMOLOGATION

PSA B71 2312
MEETS FIAT 9.55535-DS1
MEETS FIAT 9.55535-GS1



”حكاية ثقة..”

PERFORMANCE

PB-9330

SAE 0W30

ADVANCED



DESCRIPTION

PERFORMANCE ADVANCED PB-9330 0W30 Ce produit est un lubrifiant moteur de technologie de synthèse anti-pollution qui offre la meilleure protection moteur contre les phénomènes d'usure et d'encrassement. Les organes de post-traitement, sensibles aux lubrifiants utilisés et coûteux à l'entretien, sont aussi protégés durablement grâce à la formulation « Low SAPS », à faibles teneurs en cendres sulfatés, en phosphore et en soufre.

Ce lubrifiant moteur permet de réaliser des économies de carburant sans changer ses habitudes de conduites. Il convient aussi aux conditions d'utilisations les plus sévères (porte-à-porte, conduite sportive, démarrage répétés, ville, autoroute...).

UTILISATION

PERFORMANCE ADVANCED PB-9330 0W30 : convient aux véhicules à essence et diesel pour lesquels le fabricant recommande un lubrifiant ACEA C2 .API SP

PERFORMANCE ADVANCED PB-9330 0W30 : est utilisée par PSA PEUGEOT CITROEN en première monte et est recommandée par PEUGEOT et CITROEN en après-vente

PERFORMANCE

- Normes Internationales
- ACEA C2
- API SP

Homologation :

- PSA B71 2312
- Meets Fiat 9.55535-DS1
- Meets Fiat 9.55535-GS1

AVANTAGES CLIENT

- Protection renforcée contre l'usure et l'encrassement des moteurs
- Comportement exceptionnel à basses températures pour faciliter les démarrages quelle que soit la température extérieure
- Permet des intervalles étendus entre les vidanges, en toute sécurité

PERFORMANCE

PB-9330

SAE 0W30

ADVANCED



CARACTÉRISTIQUE TYPIQUE

Ces valeurs sont typiques de la production actuelle. Toutefois, Pétro Baraka se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques dans le respect d'une conformité du produit à ses spécifications.

Nom	Methodes d'essai	Unites	Résultats
Grade de viscosité SAE	SAE J300	-	0W30
Densité à 15°C	ASTM D 4052	-	0,840
Viscosité cinématique à 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s	49.4
Viscosité cinématique à 100 °C	ASTM D 445	mm ² /s	9.7
Indice de viscosité	ASTM D 2270	-	186
Point d'écoulement	ASTM D 97	°C	-48
Point d'éclair	ASTM D 92	°C	>200
Total Base Number, TBN	ASTM D 2896	(mg KOH/g)	7

CONDITIONS DE STOCKAGE

Ne pas stocker les produits à des températures supérieures à 60°C. Il doit être conservé à l'abri du soleil, du froid intense et des fluctuations externes de températures.

Si possible, l'emballage ne doit jamais être exposé aux intempéries. Dans le cas contraire, les futs doivent être posés horizontalement, de manière à éviter toute contamination par l'eau et à préserver l'étiquette du produits.

Péto
Baraka

   **PétoBaraka**
 www.petrobaraka.com
contact@petrobaraka.com



رمز الثقة
SYMBOLE DE CONFIANCE
منتج وموزع من طرف شركة ذ م م بيترو بركة
Oued zmor, la route nationale n46 Lot n01, Biskra
+213 (0) 33 55 27 11, 12