

**Pétro  
Baraka**  
LUBRIFIANT

# X-Drive ATF 1800



Huile Transmissions



## PERFORMANCE

### NORMES INTERNATIONALE

- **Dexron VI**
- **Ford Mercon LV**

## UTILISATION

- BOÎTES DE VITESSES **AUTOMATIQUES**
- DIRECTIONS ASSISTÉES (**POWER STEERING**)
- SYSTÈMES **HYDRAULIQUES** & CONVERTISSEURS DE COUPLE



**AUTOMATIC  
TRANSMISSION  
FLUID**



**MEILLEUR  
PRODUIT  
AFRICAIN**  
EN ALLEMAGNE  
LUBRICANT-EXPO  
2025



”حكاية ثقة..”

**BARAKA**  
**TRANS**

**ATF 1800**  
AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID

**X-Drive**

## DESCRIPTION

**BARAKATRANS X-DRIVE ATF 1800** Lubrifiant haute technologie pour boîtes de vitesses automatiques de nouvelle génération, formulé à partir d'huiles de base synthétiques et d'additifs modernes et performants. Il est conçu pour répondre aux exigences les plus sévères des constructeurs automobiles. Ce fluide assure une protection optimale contre l'usure, une excellente propreté de la transmission, ainsi qu'une réponse fluide et précise des changements de rapports, même à basse température. Il garantit également un comportement optimal au frottement et une résistance exceptionnelle au vieillissement, grâce à l'utilisation d'une huile de base neuve

- **Ce fluide assure une protection optimale contre l'usure, une excellente propreté de la transmission, ainsi qu'une réponse fluide et précise des changements de rapports, même à basse température. Il garantit également un comportement optimal au frottement et une résistance exceptionnelle au vieillissement, grâce à l'utilisation d'une huile de base neuve**

## UTILISATION

### DOMAIN D'APPLICATION :

**Conçue pour les transmissions automatiques modernes**

Cette huile offre un rendement énergétique accru et une réduction notable des pertes mécaniques grâce à sa faible viscosité. Elle maintient ses propriétés lubrifiantes sur une large plage de températures et assure une protection fiable contre l'usure, la corrosion et la formation de dépôts.

## PERFORMANCE

- **Dexron VI**
- **Ford Mercon LV**

## AVANTAGES CLIENT

- Très bonne stabilité thermique et à l'oxydation, empêchant la formation de dépôts
- Protection efficace contre l'usure et la corrosion
- Écoulement à flux favorable, et constance sûre du film lubrifiant à des températures d'exercice élevées

**BARAKA**  
**TRANS**

**ATF 1800**  
AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID

**X-Drive**

## MESURES DE SÉCURITÉS



### Produit inflammable :

Ne pas respirer, porter des équipements de protection individuelle (gants, masques...) et aérer le lieu de travail.

## RECOMMANDATION

- Aisin Warner AW-1 • BMW 83 22 0 142 516 • BMW 83 22 2 152 426 • BMW 83 22 2 289 720 • BMW 83 22 2305 396 • BMW 83 22 2 305 397 • BMW 83 22 2 355 599 • BMW M-1375.4 • Dexron VI • Fiat 9.55550-AV5
- Ford Mercon LV • Honda ATF 3.1 • Honda DW-1 • Honda Typ 3.0 • Hyundai SP-III • HYundai SP-IV
- Hyundai SP-IV-RR • Isuzu ATF WSI • JASO 1A-LV • JWS 3324 (AisinWarner) • Land Rover TYK 500050
- Mazda ATF FZ • MB-Approval 236.12 • MB-Approval 236.14 • Mitsubishi Dia Queen ATF-MA1
- Mitsubishi Dia Queen ATF-PA • Nissan ATF-Matic S Fluid • Nissan Matic P • Toyota WS • VW G 055 005
- VW G 055 162 • VW G 055 540 • VW G 060 162"

## CARACTÉRISTIQUE TYPIQUE

Ces valeurs sont typiques de la production actuelle. Toutefois, Pétro Baraka se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques dans le respect d'une conformité du produit à ses spécifications.

| Nom                            | Methodes d'essai | Unites             | Résultats |
|--------------------------------|------------------|--------------------|-----------|
| Densité                        | ASTM D 4052      | -                  | 0.85146   |
| Viscosité cinématique à 40 °C  | ASTM D 445       | mm <sup>2</sup> /s | 28.16     |
| Viscosité cinématique à 100 °C | ASTM D 445       | mm <sup>2</sup> /s | 5.75      |
| Indice de viscosité            | ASTM D 2270      | -                  | 152       |
| Point d'écoulement             | ASTM D 97        | °C                 | -48       |
| Point d'éclair                 | ASTM D 92        | °C                 | >210      |

# BARAKA TRANS

# ATF 1800

AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID

## X-Drive

### CONDITIONS DE STOCKAGE

Ne pas stocker les produits à des températures supérieures à 60°C. Il doit être conservé à l'abri du soleil, du froid intense et des fluctuations externes de températures. Si possible, l'emballage ne doit jamais être exposé aux intempéries. Dans le cas contraire, les fûts doivent être posés horizontalement, de manière à éviter toute contamination par l'eau et à préserver l'étiquette du produits.

### DISPONIBILITÉ



Disponible : en 1Le / fût de 200Le



## Péto Baraka

   **PétoBaraka**  
 [www.petrobaraka.com](http://www.petrobaraka.com)  
[contact@petrobaraka.com](mailto:contact@petrobaraka.com)



**رمز الثقة**  
**SYMBOLE DE CONFIANCE**  
منتج وموزع من طرف شركة ذ م م بيترو بركة  
Oued zmor, la route nationale n46 Lot n01, Biskra  
+213 (0) 33 55 27 11, 12