

BARAKA GLACIOL

TYPE **G12**

LIQUIDE DE REFRROIDISSEMENT سائل التبريد

خاص بجهاز التبريد SPÉCIAL RADIATEUR

-26°C

COOLANT

DESCRIPTION

BARAKA GLACIOL -26° est un liquide de refroidissement organique à base d'éthylène glycol, offrant une protection contre le gel jusqu'à -26°C. Sans produits chimiques nocifs, il protège contre la corrosion et assure une performance fiable dans des conditions froides. conditions climatiques froides, il assure une performance stable et fiable.

UTILISATION

Moteurs automobiles : Convient à tous types de moteurs, y compris ceux à haute performance.

Véhicules lourds : Adapté pour les camions, autobus et véhicules de chantier.

Systèmes industriels : Efficace pour les systèmes de refroidissement industriels nécessitant une protection longue durée.

Entretien : Suivre les recommandations du fabricant pour le mélange et la fréquence de changement du liquide de refroidissement.

Conditions extrêmes : Offre une protection optimale contre les températures extrêmes, tant en conditions de gel que d'ébullition.

TEMPÉRATURE DE CONGÉLATION

Température de congélation Jusqu'à -26°C 

AVANTAGE CLIENT

- Utilisable toute l'année, une protection efficace contre le gel
- Homologation tous constructeurs européens
- Préconisé pour tous les circuits de refroidissement des moteurs thermiques

BARAKA GLACIOL

TYPE G12




LIQUIDE DE REFRROIDISSEMENT سائل التبريد

خاص بجهاز التبريد SPÉCIAL RADIATEUR

-26°C COOLANT

TEMPÉRATURE DE CONGÉLATION

Ces valeurs sont typiques de la production actuelle. Toutefois, Pétro Baraka se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques dans le respect d'une conformité du produit à ses spécifications.

Caractéristiques	Méthode	Unité	Valeur type
Aspect	 Visuel	-	LIMPIDE HOMOGENE
Couleur	 Visuel	-	ROSE
Odeur	 Olfactif	-	DOUCE, CARACTÉRISTIQUE
Densité	ASTM D 1122	-	1063.7
pH	ASTM D 1287	-	7.8
Point de congélation	ASTM D 1177	C°	-26
Température d'ébullition	ASTM D 1120	C°	108.4
Reserve alcalinité	ASTM D1121		21.7

CONDITIONS DE STOCKAGE

Ce liquide de refroidissement Glaciol doit être stocké dans un endroit sec, bien ventilé et à une température entre 5°C et 30°C, à l'abri de la lumière directe du soleil.

Utiliser des récipients d'origine bien fermés et des équipements de protection lors de la manipulation. Une fiche de données de sécurité est disponible auprès du conseiller commercial.

Pétro
Baraka

   PétroBaraka
www.petrobaraka.com
contact@petrobaraka.com



رمز الثقة
SYMBOLE DE CONFIANCE
منتج وموزع من طرف شركة ذ م م بيترو بركة
Oued zmor, la route nationale n46 Lot n01, Biskra
+213 (0) 33 55 27 11, 12