

BARAKA TRANS

SYNTHÉTIQUE

75W80

SYNT

DESCRIPTION

BARAKATRANS 75W80 est un lubrifiant à base synthétique pour boîtes de vitesses manuelles et automatisées, qu'elles soient synchronisées ou non, fonctionnant dans les conditions les plus sévères de charge, de vitesse et de température.

APPLICATION

BARAKATRANS 75W80 est particulièrement adapté aux intervalles de vidange prolongés sur les boîtes de vitesses de véhicules utilitaires de **Renault Trucks, DAF, Iveco** et pour tous les véhicules utilitaires équipés de réducteurs et toute application nécessitant un niveau de performance **API GL-4**.

SPECIFICATIONS

- API GL -4
- MB-Approval 235.29
- ZF TE-ML 01E / 02E / 16P
- VOITH CLASS C
- VOLVO 97307
- MAN 341 type Z5
- MAN 341 type VR

BARAKA TRANS

SYNTHÉTIQUE

75W80

SYNT

CARACTERISTIQUES TYPIQUES

Ces valeurs sont typiques de la production actuelle. Toutefois, Pétro Baraka se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques dans le respect d'une conformité du produit à ses spécifications.

Essai	Unité	Résultats
GRADE		75W80
Densité à 15 °C	-	0,853
Viscosité à 100 C°	mm ² /s	9.35
Viscosité à 40 C°	mm ² /s	54
Indice de viscosité	-	157
Point d'éclair	C°	240
Point d'écoulement	C°	-42

CONDITIONS DE STOCKAGE

Ne pas stocker les produits à des températures supérieures à 60°C. Il doit être conservé à l'abri du soleil, du froid intense et des fluctuations externes de températures.

Si possible, l'emballage ne doit jamais être exposé aux intempéries. Dans le cas contraire, les futs doivent être posés horizontalement, de manière à éviter toute contamination par l'eau et à préserver l'étiquette du produits.

**Pétro
Baraka**

   **PétroBaraka**
 www.petrobaraka.com
contact@petrobaraka.com



رمز الثقة
SYMBOLE DE CONFIANCE
منتج وموزع من طرف شركة ذ م م بيترو بركة
Oued zmor, la route nationale n46 Lot n01, Biskra
+213 (0) 33 55 27 11, 12