

BARAKA TRANS

BS1

SAE 80W90

BASES MINÉRALE

DESCRIPTION

BARAKA TRANS BS1 80W90 : Formulée à partir de **bases minérales** hautement raffinées et d'additifs de dernière génération, qui apportent d'excellentes prestations d'Extrême Pression.

APPLICATION

- Spécialement conçue pour agir comme lubrifiant dans les boîtes de vitesses, différentiels et engrenages sous carter fermé, à denture droite, hélicoïdale ou Gleason, ainsi que pour les vis sans fin.
- Transmissions manuelles fortement chargées, boîtes de vitesses synchronisées et non synchronisées, axes, différentiels, boîtes de transfert et directions mécaniques (non assistées).
- Engrenages soumis à des couples de torsion ou à des vitesses de rotation élevées.

SPECIFICATIONS

- API GL-3

AVANTAGES CLIENTS

- Apporte une excellente capacité de charge, réduisant considérablement les pertes par frottement.
- Excellente résistance à la dégradation thermique, protection contre l'usure supérieure.
- Formation de dépôts réduite, maintenant les engrenages dans un état de propreté optimal, Grâce à sa fonction multigrade et à sa préparation technologique,

BARAKA TRANS

BSI

SAE 80W90

BASES MINÉRALE

CARACTERISTIQUES TYPQUES

Ces valeurs sont typiques de la production actuelle. Toutefois, Pétro Baraka se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques dans le respect d'une conformité du produit à ses spécifications.

| CARACTERISTIQUES | Unité | Typique |
|-------------------------|--------------------|---------|
| Masse Volumique à 15 C° | Kg/m ³ | 885 |
| Viscosité à 100 C° | mm ² /s | 16.40 |
| Viscosité à 40 C° | mm ² /s | 175.96 |
| Indice de viscosité | - | 97 |
| Point d'éclair | C° | 220 |
| Point d'écoulement | C° | -25 |

CONDITIONS DE STOCKAGE

Ne pas stocker les produits à des températures supérieures à 60°C. Il doit être conservé à l'abri du soleil, du froid intense et des fluctuations externes de températures.

Si possible, l'emballage ne doit jamais être exposé aux intempéries. Dans le cas contraire, les futs doivent être posés horizontalement, de manière à éviter toute contamination par l'eau et à préserver l'étiquette du produits.

   **PétroBaraka**
 www.petrobaraka.com
contact@petrobaraka.com



رمز الثقة
SYMBOLE DE CONFIANCE
منتج وموزع من طرف شركة ذ م م بيترو بركة
Oued zmor, la route nationale n46 Lot n01, Biskra
+213 (0) 33 55 27 11, 12