

Péto
Baraka
LUBRIFIANT



BARAKA TRANS HI ATF



Huile Transmissions 

PERFORMANCE

DEXRON IIIH
FORD MERCON V
ALLISON C4

HOMOLOGATION

MB-APPROVAL 236.9
DTFR 13C170



FLUIDE
DE TYPE
ATF

”حكاية ثقة..”

BARAKA TRANS

HI ATF

Automatic Transmission Fluid

HUILE PREMIUM



DESCRIPTION

Fluide de type ATF (Automatic Transmission Fluid) pour tous systèmes où la norme DEXRON ou MERCON est préconisée. Particulièrement adapté pour les boîtes de vitesses automatiques des constructeurs Américains GM, FORD, CHRYSLER..., Asiatiques HYUNDAI, KIA, MITSUBISHI, TOYOTA..., ou Européens BMW, CITROËN, FIAT, MERCEDES, PEUGEOT, RENAULT, ... Convient aussi pour les boîtes de vitesses automatique ancienne génération, convertisseurs de couple, directions assistées, inverseurs de marche de bateau, transmissions hydrostatiques et systèmes hydrauliques ou mécaniques, où la norme DEXRON (ou MERCON est demandée.

AVANTAGE CLIENT

- Très bonne stabilité thermique et à l'oxydation, empêchant la formation de dépôts
- Protection efficace contre l'usure et la corrosion
- Ecoulement à froid favorable, et consistance sûre du film lubrifiant à des températures d'exercice élevées
- Très bon comportement au frottement.

PERFORMANCES :

- DEXRON IIIH
- FORD MERCON V
- ALLISON C4

Homologations :

- MB-Approval 236.9 DTFR 13C170

BARAKA TRANS

HI ATF

Automatic Transmission Fluid

HUILE PREMIUM



RECOMMANDATION

Allison TES 295 • BMW 7045 E • BMW 8072 B • BMW LA 2634 • BMW LT 71141 • Caterpillar TO-2
Chrysler ATF +3 • JWS 3309 (Aisin Warner) • MAN 339 Typ V1 • MAN 339 Typ Z1 • MAN 339 Typ Z2
MB (Mercedes-Benz) 236.2 • 236.5 • 236.6 • 236.7 • 236.10 • 236.11 • 236.91 • Subaru ATF • Voith H55.6335
Volvo 97340 • Volvo 97341 • ZF TE-ML 03D • TE-ML 04D • TE-ML 05L • TE-ML 09 • TE-ML 14A • TE-ML 14B
TE-ML 17C • Honda ATF Z1 (sauf CVT) • Hyundai SP-II, SP-III • JASO 1-A • Mazda ATF M-III, M-V • Mitsubishi SP-II
SP-III • Nissan AT-Matic D Fluid • AT-Matic J Fluid • Toyota Type T-II • Type T-IV

CARACTÉRISTIQUE TYPIQUE

Ces valeurs sont typiques de la production actuelle. Toutefois, Pétro Baraka se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques dans le respect d'une conformité du produit à ses spécifications.

Nom	Unites	Résultats
Densité à 15°C	-	0,866
Viscosité cinématique à 100 °C	mm ² /s	7.3
Viscosité cinématique à 40 °C	mm ² /s	36
Indice de viscosité	-	173
Point d'éclair	°C	208
Point d'écoulement	°C	-45

CONDITIONS DE STOCKAGE

Ne pas stocker les produits à des températures supérieures à 60°C. Il doit être conservé à l'abri du soleil, du froid intense et des fluctuations externes de températures.

Si possible, l'emballage ne doit jamais être exposé aux intempéries. Dans le cas contraire, les futs doivent être posés horizontalement, de manière à éviter toute contamination par l'eau et à préserver l'étiquette du produits.

Pétro Baraka

   **PétroBaraka**
www.petrobaraka.com
contact@petrobaraka.com



رمز الثقة
SYMBOLE DE CONFIANCE
منتج وموزع من طرف شركة ذ م م بيترو بركة
Oued zmor, la route nationale n46 Lot n01, Biskra
+213 (0) 33 55 27 11, 12