

# BARAKA TRANS

GL-5



SAE 140

BASES MINÉRALE

## DESCRIPTION

**BARAKA TRANS SAE 140** est une huile lubrifiante **grade SAE 140** pour engrenages et boîtes de vitesses, où est requis un niveau de qualité **API GL-5**.

Formulée à partir de bases minérales hautement raffinées et d'additifs de dernière génération.

Pour transmissions fortement chargées telles que: essieux arrières, transmissions hypoides, différentiels etc ..

## UTILISATION

**BARAKA TRANS SAE 140** Est spécialement conçue pour lubrifier les boîtes de vitesses manuelles, différentiels, ponts arrière et engrenages sous carter fermé, à denture droite, hélicoïdale ou Gleason, ainsi qu'à vis sans fin.

- Transmissions pour véhicules industriels et Travaux Publics.
- Réducteurs soumis à des charges moyennes-élevées.

## SPECIFICATIONS

- API **GL-5**

## AVANTAGES CLIENTS

- Propriété extrême pression très élevé.
- Bonne protection contre l'usure en service sévère.
- Prolonge la vie des transmissions.
- Protège contre la rouille et l'oxydation.
- Bonne protection des engrenages même sous des conditions de chocs.
- N'attaque pas les bourrages habituellement utilisés.

# BARAKA TRANS

GL-5



SAE 140

BASES MINÉRALE

## CARACTERISTIQUES TYPIQUES

Ces valeurs sont typiques de la production actuelle. Toutefois, Pétro Baraka se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques dans le respect d'une conformité du produit à ses spécifications.

Essai	Unité	Résultats
GRADE		SAE 140
Densité	-	0,8937
Viscosité à 100 C°	mm <sup>2</sup> /s	27.3
Viscosité à 40 C°	mm <sup>2</sup> /s	350
Indice de viscosité	-	105
Point d'éclair	C°	250
Point d'écoulement	C°	-10

## CONDITIONS DE STOCKAGE

Ne pas stocker les produits à des températures supérieures à 60°C. Il doit être conservé à l'abri du soleil, du froid intense et des fluctuations externes de températures.

Si possible, l'emballage ne doit jamais être exposé aux intempéries. Dans le cas contraire, les futs doivent être posés horizontalement, de manière à éviter toute contamination par l'eau et à préserver l'étiquette du produits.

**Pétro**  
**Baraka**

   **PétroBaraka**  
 [www.petrobaraka.com](http://www.petrobaraka.com)  
[contact@petrobaraka.com](mailto:contact@petrobaraka.com)



**رمز الثقة**  
**SYMBOLE DE CONFIANCE**  
منتج وموزع من طرف شركة ذ م م بيترو بركة  
Oued zmor, la route nationale n46 Lot n01, Biskra  
+213 (0) 33 55 27 11, 12