

BARAKA TRANS

GL-5

SAE 90

BASES MINÉRALE

DESCRIPTION

BARAKA TRANS SAE 90 est une huile lubrifiante grade SAE 90 pour engrenages et boîtes de vitesses, où est requis un niveau de qualité **API GL-5**. Formulée à partir de bases minérales hautement raffinées et d'additifs de dernière génération..

UTILISATION

Pour transmissions fortement chargées telles que :

- **Essieux arrière**
- **Transmissions hypoïdes**
- **Différentiels, etc.**

SPECIFICATIONS

- API **GL-5**

AVANTAGES CLIENTS

- Propriété extrême pression très élevé.
- Bonne protection contre l'usure en service sévère.
- Prolonge la vie des transmissions.
- Protège contre la rouille et l'oxydation.
- Bonne protection des engrenages même sous des conditions de chocs.
- N'attaque pas les bourrages habituellement utilisés.

BARAKA TRANS

GL-5

SAE 90

BASES MINÉRALE

CARACTERISTIQUES TYPIQUES

Ces valeurs sont typiques de la production actuelle. Toutefois, Pétro Baraka se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques dans le respect d'une conformité du produit à ses spécifications.

Essai	Unité	Résultats
GRADE		90
Densité à 15 °C	-	0,894
Viscosité à 100 C°	mm ² /s	17.5
Viscosité à 40 C°	mm ² /s	150
Indice de viscosité	-	96
Point d'éclair	C°	250
Point d'écoulement	C°	-15

CONDITIONS DE STOCKAGE

Ne pas stocker les produits à des températures supérieures à 60°C. Il doit être conservé à l'abri du soleil, du froid intense et des fluctuations externes de températures.

Si possible, l'emballage ne doit jamais être exposé aux intempéries. Dans le cas contraire, les futs doivent être posés horizontalement, de manière à éviter toute contamination par l'eau et à préserver l'étiquette du produits.

Pétro
Baraka

   PétroBaraka
 www.petrobaraka.com
contact@petrobaraka.com



رمز الثقة
SYMBOLE DE CONFIANCE
منتج وموزع من طرف شركة ذ م م بيترو بركة
Oued zmor, la route nationale n46 Lot n01, Biskra
+213 (0) 33 55 27 11, 12