

BARAKA TRANS

SYNERGY

SAE 75W90

ZE

DESCRIPTION

BARAKA TRANS SYNERGY ZE 75W-90 est extrêmement stable au cisaillement et assure un maintien du grade 75W-90. Ses grandes réserves d'additifs permettent des vidanges plus espacées selon les recommandations constructeurs. Son excellente tenue à froid assure une résistance optimale à l'usure, ce qui permet une réduction de la consommation de carburant même sur les petits trajets et à basses températures.

UTILISATION

PERFORMANCES PRODUIT:

- **ACEA** A3/ B3
- **API** GL-4 /GL-5
- **API** MT-1

Homologations constructrices :

- **MB-Approval** 235.8
- **DTFR** 12B140
- **VW** 502 01/ 505 00

Propriétés et avantages

- Bonne stabilité du lubrifiant même à fortes charges
- Excellente protection contre la corrosion et bonne compatibilité avec les métaux non ferreux
- Excellente résistance à l'oxydation
- Dispersion des particules de poussières en suspension, ce qui assure la propreté de la machine et ce, durant les surextensions de vidange
- Très bonne compatibilité avec les élastomères permettant d'éviter les fuites

BARAKA TRANS

SYNERGY

SAE 75W90

ZE

RECOMMANDATION

Performances Produit

- ZF TE -ML 02B/05A/07A/12L/12N/16F/17B/19C/21A
- ROBERT BOSCH TE -ML 08
- AVIN MERITOR 0-76-N
- SCANIA STO 1 :0/2 :0 A FS
- MAN 341-Z2/341-E3 /342-S1
- MACK GO-J
- VOLVO 97312

CARACTERISTIQUES TYPIQUES

Ces valeurs sont typiques de la production actuelle. Toutefois, Pétro Baraka se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques dans le respect d'une conformité du produit à ses spécifications.

CARACTERISTIQUES	Unité	Typique
Masse Volumique à 15 C°	Kg/m ³	871
Viscosité à 100 C°	mm ² /s	15,5
Viscosité à 40 C°	mm ² /s	119
Indice de viscosité	-	134
Point d'éclair	C°	204
Point d'écoulement	C°	-52

CONDITIONS DE STOCKAGE

Ne pas stocker les produits à des températures supérieures à 60°C. Il doit être conservé à l'abri du soleil, du froid intense et des fluctuations externes de températures.

Si possible, l'emballage ne doit jamais être exposé aux intempéries. Dans le cas contraire, les futs doivent être posés horizontalement, de manière à éviter toute contamination par

   **PétroBaraka**
 www.petrobaraka.com
contact@petrobaraka.com



رمز الثقة
SYMBOLE DE CONFIANCE
منتج وموزع من طرف شركة ذ م م بيترو بركة
Oued zmor, la route nationale n46 Lot n01, Biskra
+213 (0) 33 55 27 11, 12