

PERFORMANCE

PB-5100

SAE 15W40

**HUILLE
MINÉRALE**



DESCRIPTION

PERFORMANCE PB-5100 15W40 : est une huile minérale développée pour les moteurs diesel et essence de véhicules de tourisme et utilitaires légers fonctionnant dans des conditions de service normales. Apporte une protection renforcée à une grande variété de matériels routiers, ce lubrifiant est une solution idéale pour les parcs routiers ou non routiers composés de matériels divers.

UTILISATION

PERFORMANCE PB-5100 15W40 : Peut être utilisée dans des conditions d'utilisation type ville, route, autoroute, en toutes saisons.

- Convient aux moteurs diesel turbo ainsi qu'aux les moteurs diesel et essence ; et adapté pour les véhicules légers.

PERFORMANCES :

- Normes Internationales
- ACEA A3/ B3
- API SL/CF

Rocommandations constructeurs :

- MB-Approval 229.1
- PSA B71 2295
- VW 501 01/ 505 00

AVANTAGES CLIENT

- Cette huile possède de remarquables propriétés anticorrosion, antirouille et anti-mousse.
- Bons niveaux de détergence pour garantir une bonne propreté du moteur.
- Caractère multigrade pour un bon comportement et une bonne lubrification des démarrages à froid et à chaud.

PERFORMANCE

PB-5100

SAE 15W40

HUILLE
MINÉRALE



CARACTERISTIQUES TYPIQUES

Ces valeurs sont typiques de la production actuelle. Toutefois, Pétro Baraka se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques dans le respect d'une conformité du produit à ses spécifications.

Nom	Methodes d'essai	Unites	Résultats
Grade de viscosité SAE	SAE J300	-	15W40
Densité à 15 °C	ASTM D 4052	-	0,875
Viscosité cinématique à 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s	103.48
Viscosité cinématique à 100 °C	ASTM D 445	mm ² /s	14.80
Indice de viscosité	ASTM D 2270	-	149
Point d'écoulement	ASTM D 97	°C	-32
Point d'éclair	ASTM D 92	°C	230
Total Base Number, TBN	ASTM D 2896	(mg KOH/g)	10.5

CONDITIONS DE STOCKAGE

Ne pas stocker les produits à des températures supérieures à 60°C. Il doit être conservé à l'abri du soleil, du froid intense et des fluctuations externes de températures.

Si possible, l'emballage ne doit jamais être exposé aux intempéries. Dans le cas contraire, les futs doivent être posés horizontalement, de manière à éviter toute contamination par l'eau et à préserver l'étiquette du produits.

**Pétro
Baraka**

   **PétroBaraka**
 www.petrobaraka.com
contact@petrobaraka.com



رمز الثقة
SYMBOLE DE CONFIANCE
منتج وموزع من طرف شركة ذ م م بيترو بركة
Oued zmor, la route nationale n46 Lot n01, Biskra
+213 (0) 33 55 27 11, 12