Pétro Baraka
LUBRIFIANT

PERFORMANCE

SAE 10W40

SEMI-SYNT

NOUVEAUTÉ

Huile moteur

PERFORMANCE

NORMES INTERNATIONALE

ACEA A3/ B3- A3/B4

API SL/CF

HOMOLOGATION

- **MB-APPROVAL** 229.3
- **VW** 501 01/ 505 00
- **PSA** B71 2300

GAMME SYNTHÉTIQUE CLASSIC

"حكاية ثقة.."

PERFORMANCE

PB-7100

SAE 10W40

SEMI-SYNT

DESCRIPTION

PERFORMANCE PB-7100 10W40: est une huile **semi-synthétique très performante** spécialement développée pour les moteurs **diesel et essence** de véhicules de tourisme ou utilitaires pour assurer une propreté maximale du moteur en toutes conditions météorologiques.

UTILISATION

PERFORMANCE PB-7100 10W40 : Adaptée aux moteurs équipés de pots catalytiques. Convient par ailleurs à tout moteur en utilisant du carburant sans plomb, gasoil, GPL.

- **Recommandé pour les moteurs Diesel de voitures de tourisme.**
- **Ce produit peut être utilisé avec les moteurs diesel à injection directe ou les plus anciens.**

PERFORMANCES :

- **Normes Internationales**
- **ACEA** A3/ B3- A3/B4
- **API** SL/CF

Homologations constricteurs :

- **MB**-Approval 229.3
- **PSA** B71 2300
- **VW** 501 01/ 505 00

AVANTAGES CLIENT

- Assure la protection dans des conditions d'utilisation difficiles où des intervalles prolongés entre les vidanges sont recommandés, ce qui permet de réduire les coûts d'entretien.
- Les performances sur une large plage de températures, de viscosité et la stabilité thermique assurent la protection à hautes températures et la fluidité à basses températures.

PERFORMANCE

PB-7100

SAE 10W40

SEMI-SYNT

CARACTERISTIQUES TYPIQUES

Ces valeurs sont typiques de la production actuelle. Toutefois, Pétro Baraka se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques dans le respect d'une conformité du produit a ses spécifications.

Nom	Methodes d'essai	Unites	Résultats
Grade de viscosité SAE	SAE J300	-	10W40
Densité à 15 °C	ASTM D 4052	-	0,866
Viscosité cinématique à 40 °C	ASTM D 445	mm² /s	98.9
Viscosité cinématique à 100 °C	ASTM D 445	mm² /s	14.7
Indice de viscosité	ASTM D 2270	-	155
Point d'écoulement	ASTM D 97	°C	-35
Point d'éclair	ASTM D 92	°C	>200
Total Base Number, TBN	ASTM D 2896	(mg KOH/g)	9

CONDITIONS DE STOCKAGE

Ne pas stocker les produits à des températures supérieures à 60°C. Il doit être conservé à l'abri du soleil, du froid intense et des fluctuations externes de températures.
Si possible, l'emballage ne doit jamais être exposé aux intempéries. Dans le cas contraire, les futs doivent être posés horizontalement, de manière à éviter toute contamination par l'eau et à préserver l'etiquette du produits.

Pétro Baraka

PétroBaraka
www.petrobaraka.com
contact@petrobaraka.com

رمـز الثـقة
SYMBOLE DE CONFIANCE
منتج وموزع من طرف شركة ذ م م بيترو بركة
Oued zmor, la route nationale n46 Lot n01, Biskra
+213 (0) 33 55 27 11, 12