

Péto
Baraka
LUBRIFIANT



PERFORMANCE
10W40
SEMI - SYNTHETIC

PB-7130

TechniGaz



Huile moteur 

PERFORMANCE

NORMES INTERNATIONALE 

- ACEA A3/B3
A3/B4
- API SL/CF

HOMOLOGATION

- MB-APPROVAL 229,3
- PSA B71 2300
- VW 501.01/505.00



”حكاية ثقة..”

PERFORMANCE

PB-7130



SAE 10W40

TechniGaz



DESCRIPTION

PERFORMANCE TECHNIGAZ PB-7130 10W40 est conçue pour répondre aux exigences spécifiques des moteurs fonctionnant au gaz GPL. Grâce à sa formulation **semi synthétique**, elle offre un compromis idéal entre performance, protection et coût. Elle est optimisée pour les moteurs alimentés au GPL, avec des propriétés uniques adaptées aux conditions de combustion particulières du GPL.

Cette huile est particulièrement recommandée pour les moteurs GPL à haut rendement, offrant une protection accrue contre l'usure, tout en contribuant à maintenir la propreté du moteur et en améliorant son efficacité énergétique

UTILISATION

PERFORMANCE SUPREME PB-9310 5W30 : Il est idéale pour les véhicules équipés de moteurs GPL (Gaz de Pétrole Liquéfié) dans les segments de voitures particulières et utilitaires légers.

Convient aux moteurs modernes à bi-carburant GPL/Essence, garantissant une protection à long terme.

PERFORMANCES :

- Normes Internationales
- ACEA A3/B3, A3/B4
- API SL/CF

Homologations :

- MB-APPROVAL 229,3
- PSA B71 2300
- VW 501.01/505.00

AVANTAGES CLIENT

- possède un pouvoir lubrifiant très élevé
- permettant une réduction des frictions internes, assurant ainsi une très bonne résistance aux températures les plus élevées : embouteillage, vitesse rapide sur autoroute.
- Économie de carburant.



PERFORMANCE

PB-7130



SAE 10W40

TechniGaz



CARACTÉRISTIQUE TYPIQUE

Ces valeurs sont typiques de la production actuelle. Toutefois, Pétro Baraka se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques dans le respect d'une conformité du produit à ses spécifications.

Nom	Methodes d'essai	Unites	Résultats
Grade de viscosité SAE	SAE J300	-	10W40
Densité à 15°C	ASTM D 4052	-	0,851
Viscosité cinématique à 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s	96.5
Viscosité cinématique à 100 °C	ASTM D 445	mm ² /s	14.6
Indice de viscosité	ASTM D 2270	-	157
Point d'écoulement	ASTM D 97	°C	-32
Point d'éclair	ASTM D 92	°C	>200
Total Base Number, TBN	ASTM D 2896	(mg KOH/g)	8.5

CONDITIONS DE STOCKAGE

Ne pas stocker les produits à des températures supérieures à 60°C. Il doit être conservé à l'abri du soleil, du froid intense et des fluctuations externes de températures.

Si possible, l'emballage ne doit jamais être exposé aux intempéries. Dans le cas contraire, les futs doivent être posés horizontalement, de manière à éviter toute contamination par l'eau et à préserver l'étiquette du produits.

Pétro
Baraka

PétroBaraka
 www.petrobaraka.com
contact@petrobaraka.com



رمز الثقة
SYMBOLE DE CONFIANCE
منتج وموزع من طرف شركة ذ م م بيترو بركة
Oued zmor, la route nationale n46 Lot n01, Biskra
+213 (0) 33 55 27 11, 12