

Pétro
Baraka
LUBRIFIANT



PERFORMANCE

SAE 5W40

SYNT



Huile moteur 

PERFORMANCE

NORMES INTERNATIONALE

ACEA A3/B4

API SN



HOMOLOGATION

- MB-APPROVAL 229.5
- VW 502 00/ 505 00
- RN 0700/0710
- PSA B71 2296



GAMME
SYNTHÉTIQUE
CLASSIC

حكاية ثقة..

PERFORMANCE

PB-9100

SAE **5W40**
SYNT



DESCRIPTION

PERFORMANCE SYNT PB-9100 5W40 : est une huile 100% synthèse pour moteurs essence, diesel et GPL de très hautes performances. Elle possède de nombreuses homologations constructrices pour des utilisations sur des moteurs puissants fortement sollicités essence/GPL injection multisoupapes, turbocompressés ou non et pour les moteurs diesel injection directe.

UTILISATION

PERFORMANCE SYNT PB-9100 5W40 : est approuvé par les principaux constructeurs d'automobiles. Dans tous les cas, il est souhaitable de vérifier les spécifications du constructeur dans le manuel d'entretien du véhicule.

PERFORMANCES :

- Normes Internationales
- ACEA A3 / B4
- API SN

Homologations :

- MB-Approval 229.5
- VW 502 00/ 505 00
- RN 0700/ 0710
- PSA B71 2296

AVANTAGES CLIENT

- Excellente résistance à l'oxydation pour un maintien des propriétés de lubrification même lorsque les intervalles entre les vidanges sont allongés.
- Bon comportement à froid assurant une bonne protection du moteur dès le démarrage..
- Propriétés anti-usure optimisées pour prolonger la vie du moteur..

PERFORMANCE

PB-9100

SAE **5W40**
SYNT



CARACTERISTIQUES TYPIQUES

Ces valeurs sont typiques de la production actuelle. Toutefois, Pétro Baraka se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques dans le respect d'une conformité du produit à ses spécifications.

Nom	Methodes d'essai	Unites	Résultats
Grade de viscosité SAE	SAE J300	-	5W40
Densité à 15°C	ASTM D 4052	-	0,854
Viscosité cinématique à 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s	84.63
Viscosité cinématique à 100 °C	ASTM D 445	mm ² /s	14.10
Indice de viscosité	ASTM D 2270	-	173
Point d'écoulement	ASTM D 97	°C	-39
Point d'éclair	ASTM D 92	°C	>200
Total Base Number, TBN	ASTM D 2896	(mg KOH/g)	12

CONDITIONS DE STOCKAGE

Ne pas stocker les produits à des températures supérieures à 60°C. Il doit être conservé à l'abri du soleil, du froid intense et des fluctuations externes de températures.

Si possible, l'emballage ne doit jamais être exposé aux intempéries. Dans le cas contraire, les futs doivent être posés horizontalement, de manière à éviter toute contamination par l'eau et à préserver l'étiquette du produits.

Pétro
Baraka

   **PétroBaraka**
 www.petrobaraka.com
contact@petrobaraka.com



رمز الثقة
SYMBOLE DE CONFIANCE
منتج وموزع من طرف شركة ذ م م بيترو بركة
Oued zmor, la route nationale n46 Lot n01, Biskra
+213 (0) 33 55 27 11, 12