

P tro
Baraka
LUBRIFIANT



ULTIMA

SAE 30

MIN RAL

SYMBOLE
DE CONFIANCE

Huile moteur



PERFORMANCE

SPECIFICATIONS INTERNATIONALE



API SF/CF



GAMME
CLASSIC

”حكاية ثقة..”

ULTIMA

SAE30

SAE 30

MINÉRAL



DESCRIPTION

ULTIMA SAE 30 est un lubrifiant minéral recommandé pour un parc de moteurs diesel anciens du transport, de certains engins de travaux publics, construction, mines et véhicules agricoles. Il convient également pour les moteurs stationnaires.

UTILISATION

ULTIMA SAE 30 peut être utilisé dans tous types de moteurs lorsqu'un lubrifiant monograde **SAE 30** est recommandé.

SPECIFICATIONS

PERFORMANCES :

Specifications Internationales

- API SF/CF

AVANTAGES CLIENT

- Bonne résistance à l'oxydation, empêchant la formation de dépôts et de vernis sur les pièces fonctionnant à des températures élevées.
- Association d'additifs détergent, dispersant et anti-usure permettant de lutter efficacement contre l'encrassement du moteur.
- Contrôle efficace des suies, boues et dépôts piston assurant un fonctionnement optimal du moteur.

ULTIMA

SAE30

SAE 30

MINÉRAL

CARACTÉRISTIQUE TYPIQUE

Ces valeurs sont typiques de la production actuelle. Toutefois, Pétro Baraka se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques dans le respect d'une conformité du produit à ses spécifications.

| Essai | Methodes d'essai | Unités | Résultats |
|--------------------------------|------------------|--------------------|-----------|
| Grade de viscosité SAE | SAE J300 | - | SAE 30 |
| Densité | ASTM D4052 | - | 0,885 |
| Viscosité cinématique à 40 °C | ASTM D445 | mm ² /s | 96,2 |
| Viscosité cinématique à 100 °C | ASTM D445 | mm ² /s | 11 |
| Indice de viscosité | ASTM D2270 | - | 99 |
| Point d'écoulement | ASTM D97 | °C | -20 |
| Point d'éclair | ASTM D92 | °C | >220 |
| TBN | ASTM D2896 | (mgKOH/g) | 6,4 |

CONDITIONS DE STOCKAGE

Ne pas stocker les produits à des températures supérieures à 60°C. Il doit être conservé à l'abri du soleil, du froid intense et des fluctuations externes de températures.

Si possible, l'emballage ne doit jamais être exposé aux intempéries. Dans le cas contraire, les futs doivent être posés horizontalement, de manière à éviter toute contamination par l'eau et à préserver l'étiquette du produits.

Pétro Baraka

   **PétroBaraka**
 www.petrobaraka.com
contact@petrobaraka.com



رمز الثقة
SYMBOLE DE CONFIANCE
منتج وموزع من طرف شركة ذ م م بيترو بركة
Oued zmor, la route nationale n46 Lot n01, Biskra
+213 (0) 33 55 27 11, 12